

N'hésitez pas à nous contacter si l'un des points vous pose problème. Nous nous efforcerons d'y remédier ensemble et de s'adapter pour le mieux.

CARACTÉRISTIQUES

Chapiteau opaque ovale 23m par 19m
Extérieur rouge, intérieur opaque bleu nuit
Hauteur des mats : 10m
Hauteur de l'entourage : 3,20m
Hauteur sous coupole : 8,20m
Capacité d'accueil : 300 personnes sur gradins en circulaire (4 modules de 4 crémaillères) et bi frontal (2 modules)
250 en frontal, possibilité d'asseoir 50 personnes sur des petits bancs ou coussins devant les gradins.
8 corniches avec possibilité d'accroches.
Parquet circulaire de 12m de diamètre
Possibilité d'accroches dans la coupole

Si le chapiteau est mis à disposition par la compagnie pour un autre spectacle nous consulter

IMPLANTATION DU CHAPITEAU

La surface au sol nécessaire à l'implantation de notre chapiteau est de 31x 35 mètres avec 12 mètres de dégagement en hauteur pour élever ses deux mâts. La pente maximale admissible est de 3 %, le sol doit être plat, stable et régulier. Le terrain doit être accessible en poids lourds attelé de la remorque du chapiteau.

Possibilité de planter des pinces de 1 m.

L'organisateur repérera les conduites souterraines par un marquage au sol avant l'arrivée de la compagnie (eau, électricité, gaz, égout, ...) et lui fournira un plan des sols.

Un accès pompiers de 3,5 mètres sur au moins la moitié du chapiteau est obligatoire (hors du tour de pinces)



ÉLECTRICITÉ

Une arrivée électrique en 32A tétrapolaire est nécessaire à proximité du chapiteau.

ACCÈS

Le lieu de montage doit être accessible en poids lourd de 19 tonnes, de 2,45m de large, de 10m de long et de 3m50 de haut attelé d'une remorque de 3t5 et de 7 m de long.

Les autorisations nécessaires devront être demandées. Si des routes ou accès sont interdits aux poids lourds, merci de nous indiquer le chemin le plus simple.

Le poids lourd devra stationner à proximité immédiate du chapiteau.

PERSONNEL DEMANDÉ

1 service de montage : 6 manutentionnaires pour le montage du chapiteau, gradins et plancher.

1 service de démontage : 6 manutentionnaires (de préférence les mêmes qu'au montage).

En fonction du terrain, un manitou et son chauffeur pour sortir les pinces du chapiteau.

CONTACT

Administration

Zelia CLAMAGIRAND +33 6 65 57 53 55
zelia.rouages@gmail.com

Régie technique

Rémi ATHONADY (+33) 6 87 26 26 89
remiathonady@gmail.com

